

SKYROCK/POWER - Mobile Outdoor Sound Box



SKYROCK - Transportabelt lydsystem med saft og kraft Den perfekte løsningen for deg som trenger lyd og musikk til festen, presentasjonen eller til arrangementer i foreningen. SKYROCK har en krystallklar lyd og kan levere opp til 129 dB i lydtrykk. Med den høyt ytende digitale forsterkeren på 120 W fordelt til en 38 cm (15") basselement og en 25,4 mm (1") horn-diskant, er du helt sikker på at det er saft og kraft i lyden. Bluetooth-mottakeren (versjon 5.0) tillater trådløs streaming fra mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Med TWS-funksjonen (True Wireless Stereo) har du også mulighet til å koble to SKYROCK-høytalere til et stereosystem, noe som gir en enda mer fantastisk lydopplevelse. Denne versjonen benyttes med oppladbart batteri (12V/18Ah) eller tilkobles direkte til 230V. Slik at du kan ta med deg SKYROCK ut i naturen. Ved moderat lydstyrke kan batteriet vare opptil 40 timer, mens det ved fullt volum kan levere topp kvalitetslyd i opptil 10 timer. Batteristatusen vises via LED-indikatorer, slik at du alltid vet når batteriet er i ferd med å gå tomt. I tillegg til Bluetooth-tilkoblingen, er det også en mikrofoninngang via comb. jack (XLR/6,3 mm) og en AUX-inngang (3,5 mm jack). Trenger du å lade opp mobiltelefonen eller nettbrettet ditt, finner du også en USB-ladeport, slik at du aldri går tom for strøm mens du er på farten.

- Bluetooth-mottaker (versjon 5.0) for trådløs tilkobling av bærbare lydspillere
- Bluetooth TWS-funksjon (True Wireless Stereo) for kobling av 2 stk. SKYROCK til et stereohøytalersystem
- Høyt ytende klasse D-forsterker på 120 W
- 2-veis høytalersystem med 38 cm (15") basselement og 25,4 mm (1") horn-diskant
- 1 justerbar mikrofoninngang via kombinasjonsstikk (XLR/6,3 mm)
- 1 justerbar AUX-inngang (3,5 mm jack)
- USB-ladeport for bærbare lydspillere
- Leveres med batteri (12V/18Ah) - Giver opp til 40 timers musikk.

Tekniske data

| | |
|---------------------------|---|
| Rated power (P_{RMS}) | : 55 W (bass) 21 W (treble) |
| Peak output power | : 130 W |
| Frequency range | : 38-20,000 Hz |
| Carrier frequency | : - |
| Operating range | : - |
| Inputs | : 12 mV/1 kOhm (Mic), 70 mV/3 kOhm (Aux) |
| Link | : - |
| THD | : - |
| Max. SPL | : 129 dB |
| Equalizer, bass | : - |
| Equalizer, midrange | : - |
| Equalizer, treble | : - |
| Power supply | : ∿ 100-240 V/50-60 Hz/120 VA, or rech. batt. 12 V/18 Ah (WP18-12SHR) |
| Admiss. ambient temp. | : 0-40 °C |
| Dimensions | : 470 x 815 x 365 mm |
| Weight | : 29.2 kg |
| Connections | : 1 x XLR/6.3 mm jack (mic), 1 x 3.5 mm jack (aux) 1 x USB Type-A |