

## SKYROCK - Mobile Outdoor Sound Box



**SKYROCK - Transportabelt lydsystem med saft og kraft** Den perfekte løsningen for deg som trenger lyd og musikk til festen, presentasjonen eller til arrangementer i foreningen. SKYROCK har en krystallklar lyd og kan levere opp til 129 dB i lydtrykk. Med den høyt ytende digitale forsterkeren på 120 W fordelt til en 38 cm (15") basselement og en 25,4 mm (1") horn-diskant, er du helt sikker på at det er saft og kraft i lyden. Bluetooth-mottakeren (versjon 5.0) tillater trådløs streaming fra mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Med TWS-funksjonen (True Wireless Stereo) har du også mulighet til å koble to SKYROCK-høytalere til et stereosystem, noe som gir en enda mer fantastisk lydopplevelse. Denne versjonen tilkobles direkte til 230V. Det er imidlertid mulig å kjøpe et oppladbart batteri (12V / 18Ah), slik at du kan ta med deg SKYROCK ut i naturen. Ved moderat lydstyrke kan batteriet vare opptil 40 timer, mens det ved fullt volum kan levere topp kvalitetslyd i opptil 10 timer. Batteristatusen vises via LED-indikatorer, slik at du alltid vet når batteriet er i ferd med å gå tomt. I tillegg til Bluetooth-tilkoblingen, er det også en mikrofoninngang via comb. jack (XLR/6,3 mm) og en AUX-inngang (3,5 mm jack). Trenger du å lade opp mobiltelefonen eller nettbrettet ditt, finner du også en USB-ladeport, slik at du aldri går tom for strøm mens du er på farten. Vennligst merk at denne modellen leveres uten batteri. Det matchende batteriet WP18-12SHR kan du finne her.

- Bluetooth-mottaker (versjon 5.0) for trådløs tilkobling av bærbar lydspillere
- Bluetooth TWS-funksjon (True Wireless Stereo) for kobling av 2 stk. SKYROCK til et stereohøytalersystem
- Høyt ytende klasse D-forsterker på 120 W
- 2-veis høytalersystem med 38 cm (15") basselement og 25,4 mm (1") horn-diskant
- 1 justerbar mikrofoninngang via kombinasjonsstikk (XLR/6,3 mm)
- 1 justerbar AUX-inngang (3,5 mm jack)
- USB-ladeport for bærbar lydspillere

## Tekniske data

Rated power ( $P_{RMS}$ )	: 55 W (bass) 21 W (tweeter)
Peak output power	: 130 W
Frequency range	: 38-20,000 Hz
Carrier frequency	: -
Operating range	: -
Inputs	: 12 mV/1 kOhm (mic), 70 mV/3 kOhm (aux)
Link	: -
THD	: -
Max. SPL	: 129 dB
Equalizer, bass	: -
Equalizer, midrange	: -
Equalizer, treble	: -
Power supply	: &acd; 100-240 V/50-60 Hz/120 VA, optional rech. batt. 12 V/18 Ah (WP18-12SHR)
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Dimensions	: 470 x 815 x 365 mm
Weight	: 23.4 kg
Connections	: 1 x XLR/6.3 mm jack (mic), 1 x 3.5 mm jack (aux) 1 x USB Type-A