-

Tekniske data

Impedance (Z)	: -
Transmission method	: 100 V
Frequency range	: 90-18,000 Hz
Resonant frequency (fs)	: -
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.)	: -
Power rating (RMS)	: 8 W
Peak music power output (MAX)	: -
Sensitivity	: 90 dB/W/m
Max. rated SPL	: 99 dB
Max. voltage	: -
Radiation angle	: H: 90°/V: 90°
Radiation angle, horizontal	: 90°
Radiation angle, vertical	: 90°
Suspension compl. (Cms)	: -
Moving mass (Mms)	: -
Mech. Q factor (Qms)	: -
Electr. Q factor (Qes)	: -
Total Q factor (Qts)	: -
Equivalent volume (Vas)	: -
DC resistance (Re)	: -
Force factor (BxL)	: -
Voice coil induct. (Le)	: -
Voice coil diameter	: Ã˜ 20 mm
Voice coil former	: -
Linear excursion (X_{MAX})	: -
Eff. cone area (Sd)	: -
Magnet weight	: -
Magnet diameter	: -
Mounting cutout	: Ã˜ 170 mm
Mounting depth	: 65 mm
Mounting hole diameter	: -
Hole spacing X-axis	: -
Hole spacing Y-axis	: -
Dimensions	: Ã˜ 193Â mm x 72Â mm
Outside diameter	: Ã˜ 193 mm

Width	: Ã˜ 193 mm
Height	: -
Depth	: 72 mm
Colour	: white
Protective class	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Weight	: 492 g
Packing unit	: 1
Type of speaker	: 150
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.073 x 0.196 x 0.196 m
Gross weight	: 0.557 kg
Net weight	: 0.492 kg